

**NEUER T7 HEAVY DUTY  
MIT PLM INTELLIGENCE™**

**THE POWER  
OF INTELLIGENCE. **

**PLM**  
NEW HOLLAND INTELLIGENCE



 **NEW HOLLAND**

# VON PRAKTIKERN FÜR DIE PRAXIS GEMACHT

Damit der neue T7 Heavy Duty Traktor mit PLM Intelligence™ die Branchenanforderungen von heute erfüllt, haben wir mit Kunden aus den verschiedensten Landwirtschaftsbetrieben rund um den Globus gesprochen. Beginnend bei Benutzerfreundlichkeit und kompakten Abmessungen über die Schnittstelle für Präzisionslandwirtschaft bis hin zu den umfangreichen Sonderausstattungen: Der neue T7 Heavy Duty wird Ihnen bei allen Arbeitsaufgaben ein zuverlässiger Partner sein.





## **DER NEUE T7 HEAVY DUTY MIT PLM INTELLIGENCE™ TECHNOLOGIE HEISST SIE IN DER INTELLIGENTEN LANDWIRTSCHAFT WILLKOMMEN**

Die neuen T7 Heavy Duty Traktoren mit PLM Intelligence™ knüpfen an das erfolgreiche Erbe der T7 Traktorenfamilie an. Mit dem Ausbau und der Stärkung aller Erfolgsfaktoren der modernen Landwirtschaft liefern sie rundum die erstklassigen Leistungs- und Komfortstandards, die heute von den größten Lohnunternehmern und Landwirten verlangt werden.

**RUHIGER ARBEITEN** S. 04

**WEITER BLICKEN** S. 10

**SCHNELLER VORANKOMMEN** S. 16

**INTELLIGENTER DENKEN** S. 22

**KRAFTVOLL ANTREIBEN** S. 28

**LÄNGER ARBEITEN** S. 34

**RASCHER REAGIEREN** S. 40

**SCHNELLER VERBINDEN** S. 46

### **IHR WUNSCHPAKET FÜR IHRE ARBEIT**

Der neue T7 Heavy Duty mit PLM Intelligence™ kann entweder mit dem Deluxe-Paket für mehr Komfort und modernsten Technologien oder mit dem Elite-Paket für höchste Effizienz und Automatisierung mit einer Auswahl der innovativsten Funktionen ausgestattet werden. Eine weitere Option für das Elite-Paket ist die luxuriöse Blue Power-Version mit ihrer unverwechselbaren mitternachtsblauen Metallic-Lackierung und exklusivem Markendesign.

# RUHIGER **ARBEITEN**

Extrem ruhig: Traktorenkabine mit einem Geräuschpegel von nur 66 dB(A)





## NEUE HORIZON™ ULTRA KABINE

Die neue Horizon™ Ultra Kabine ist nicht zufällig die leiseste Traktorkabine der Branche geworden. Schon ab den ersten Phasen des Projekts wurde höchste Aufmerksamkeit auf eine komfortable Arbeitsumgebung für den Fahrer gelegt.

### GERÄUSCHPEGEL

Der hervorragende Geräuschpegel von 66 dB(A) ist dem robotergeschweißten Kabinenrahmen und der Schallisolation der Kabine zu verdanken. Auch Komponenten des Antriebsstrangs wurden zu diesem Zweck überarbeitet.

### KLIMA

Zu den Entwicklungsvorgaben für das Ingenieurteam gehörte auch eine Klimaautomatik, die eine rasche Abkühlung der Kabine ermöglicht. Daraus entstand ein neues System mit mehr Kapazität, das in Kombination mit 10 Luftauslässen für einen um 30 % höheren Luftstrom sorgt. Zusammen mit einem Sensor, der die Sonneneinstrahlung misst, garantiert es höchsten Fahrkomfort. Die Klimaanlage kann ganz bequem von der SideWinder™ Ultra-Armlehne aus bedient werden und verfügt über mehrere Luftverteilungszonen in der ganzen Kabine.

### VIBRATIONEN

Die standardmäßige Terraglide™-Vorderachsfederung dämpft die Stöße bei der Arbeit auf Feldern und Feldwegen und reduziert damit die Belastung des Fahrers. Zudem haben Sie die Wahl zwischen der mechanischen Comfort Ride™- oder der neuen semiaktiven Comfort Ride™-Kabinenfederung.

### ENTERTAINMENT

Aufgrund des niedrigen Geräuschpegels in der Kabine kann der Fahrer den Klang der Soundanlage mit vier Lautsprechern voll und ganz genießen. Die Bedienung erfolgt über den IntelliView™ 12-Monitor oder die SideWinder™ Ultra-Armlehne. Der optionale Subwoofer verleiht dem Musikerlebnis noch mehr Power. Telefongespräche sind dank Bluetooth und Freisprecheinrichtung kein Problem.





# RUHIGER ARBEITEN







## KLIMAAUTOMATIK

Zwei Gebläse mit einer Luftleistung bis zu 650 m<sup>3</sup> sorgen in kürzester Zeit für Abkühlung. Der Fahrer hat die Wahl zwischen fünf Belüftungszonen. Die Klimafunktionen werden über das Bedienfeld an der Armlehne oder den IntelliView™ 12-Monitor angesteuert. Beschlagene Außenspiegel, Front- und Heckscheibe können über eine einzige Taste wieder frei gemacht werden.



## MEDIEN

Das DAB-Radio kann Medien vom Tablet oder Smartphone über Bluetooth streamen und Ihre Telefonanrufe übermitteln. Ein Medienbereich am Bedienfeld der Armlehne ermöglicht die komplette Bedienung aller verbundenen Geräte.

## VORDERACHSFEDERUNG

Die Terraglide™-Federung fängt Stöße ab und ermöglicht bei allen Arbeiten und im Straßentransport einen hohen Fahrkomfort.

## KABINENFEDERUNG

Sie haben die Wahl zwischen der mechanischen Comfort Ride™- oder der neuen semiaktiven Comfort Ride™-Kabinenfederung. Die optionale Kabinenfederung ist 3-fach verstellbar und begrenzt die Kabinenbewegung beim Bremsen und Beschleunigen sowie das Wanken der Kabine. Kabine und Fahrer sind von den Bewegungen des restlichen Traktors entkoppelt und damit vor Vibrationen geschützt.




## FAHRERSITZE

Das vielfältige Angebot an Fahrersitzen ermöglicht dem Fahrer die Wahl ganz nach Geschmack und Bedarf. Der Auto Comfort™-Sitz umfasst ein System zur Sitzkühlung und eine Sitzheizung.

# WEITER **BLICKEN**

Größerer Innenraum mit noch mehr Übersicht





## NEUE HORIZON™ ULTRA KABINE

Als die Horizon™-Vierholm-Kabine auf den Markt kam, setzte sie einen neuen Maßstab im Segment. Die neue Horizon™ Ultra-Kabine ist noch geräumiger gestaltet. Mit mehr Platzangebot für den Fahrer dank einem größeren Kabinenrahmen. Mit mehr Ablageflächen und Stauräumen. Und mit mehr Rundumsicht dank größerer Fensterflächen und linearem Design.

+ 7,5 %  
mehr  
Kabinenvolumen

+ 11 %  
mehr  
Fensterfläche

+ 33 %  
größerer  
Kabinenzustieg

+ 14 %  
größere  
Kabinentür

Doch nicht allein die Kabinenabmessungen wurden vergrößert. Eine durchdachte Kabinengestaltung und -ausstattung sorgt auch für ein besseres Raumgefühl:

- Niedrigere Heckkotflügel lassen die Kabine offener wirken
- Frontscheibe mit bogenförmiger Oberkante zur Verbesserung der Sicht nach vorn
- Nach unten verlängerte Heckscheibe für eine bessere Sicht auf das Anbaugerät
- Kopfbereich des Fahrers noch weiter entfernt von Front- und Heckscheibe
- Aufgeräumter, übersichtlicher Arbeitsplatz dank integrierter Ablagen
- Lineare, komfortable Kabinengestaltung und eine sorgfältige Verarbeitung entsprechen Standards der Automobilbranche





WEITER **BLICKEN**





## AUF DIE DETAILS KOMMT ES AN

Die Horizon™ Ultra-Kabine ist rundum ein komfortabler Arbeitsplatz.

### BEQUEMER AUFSTIEG

Die breiten Stufen, die große Türöffnung und gut erreichbare Handgriffe sorgen für einen bequemen und sicheren Aufstieg in die Kabine. Bei Dunkelheit weist die Aus- und Einstiegsbeleuchtung den Weg vom und zum Traktor.



### ABLAGEN UND STAUÄRUME

Im Freiraum hinter dem Sitz können große Gegenstände für Ihren Bedarf verstaut werden. Ein 20-Liter-Kühlfach wurde unter dem Beifahrersitz integriert. Hinter dem Beifahrersitz befindet sich ein Ablagefach, auf der rechten Seite hingegen sind offene Ablagen und am Dachhimmel ist ein Ablagenetz vorhanden.

### ETLICHE STROMANSCHLÜSSE UND ANSCHLUSSOPTIONEN

Hinten rechts in der Kabine sind die ISO-Signalsteckdose, Kamera- und Stromanschlüsse positioniert. Mehrere USB-Ladesteckdosen sind in der Kabine verteilt angebracht. Eine 220V-Steckdose ist bei bestimmten Kabinenausstattungsvarianten hinten links in der Ablage zu finden. Zusätzliche Stromsteckdosen sind rund um die Kabine vorhanden, beispielsweise über dem Fußgashebel ein 12-V-Ausgang für die Stromversorgung der optionalen Kühlbox.



### LINEARE OBERFLÄCHEN

Die Oberflächen sind glatt, fugenarm und pflegeleicht.

# SCHNELLER VORANKOMMEN

Neue SideWinder™ Ultra-Bedienarmlehne für ergonomisches,  
intuitives Arbeiten







# SCHNELLER VORANKOMMEN

## NEUE SIDEWINDER™ ULTRA-BEDIENARMLEHNE

Seit 25 Jahren entwickelt sich die SideWinder™-Bedienarmlehne weiter. Die neue SideWinder™ Ultra-Bedienarmlehne mit vollständig konfigurierbaren Bedienelementen ermöglicht komfortables Arbeiten und Fahren dank durchdachter Features, die bequem erreichbar und benutzbar sind. Die Bedienelemente für Getriebe, Hydraulik, Hubwerk, Spurführung sind intuitiv und einfach zu handhaben.

## AUF IHRE FAHRPOSITION ABSTIMMBAR

Die Einstellung der SideWinder™ Ultra-Bedienarmlehne lässt sich auf die Bedürfnisse jedes Fahrers abstimmen. Sie verfügt über zwei Hebel zur Höhen- und Längsverstellung in die ergonomisch günstigste Position. Die Ellbogenstütze bietet zwei Positionen für unterschiedliche Arbeitsaufgaben.

## EINFACHE ONE-TOUCH-BEDIENUNG

Direktzugriff auf die Bedienmenüs des Traktors im IntelliView™ 12-Monitor dank spezieller Shortcut-Tasten. Einstellungen gingen noch nie so rasch und einfach von der Hand.

## VOLL KONFIGURIERBARE TASTEN

Bis zu zehn Tasten, die sich an verschiedenen Positionen rund um die Armlehne und auf dem CommandGrip™ befinden, können personalisiert und konfiguriert werden, um sowohl der jeweiligen Aufgabe, als auch den spezifischen Vorlieben des Fahrers gerecht zu werden. Die Tasten können sogar so belegt werden, dass sie die ISOBUS-Funktionen der Anbaugeräte steuern.

## COMMANDGRIP™- MULTIFUNKTIONSHABEL

Der CommandGrip™-Multifunktionshebel verfügt über eine wegabhängige Steuerung der Traktorgeschwindigkeit. Je weiter er ausgelenkt wird, desto schneller wird beschleunigt, eine einfache, aber präzise Steuerung. Sobald die gewünschte Traktorgeschwindigkeit eingestellt ist, stellt man den CommandGrip™ in seine ergonomischste Position zurück. Die Bedienelemente für das Vorgewende, die Lenkautomatik, die Zusatzsteuergeräte, das Hubwerk und den Notstopp sind ebenfalls vorhanden.





# SCHNELLER VORANKOMMEN





## FUNKTIONAL ANGEORDNETE BEDIENELEMENTE

### BEDIENMAUS DER DREIPUNKT-HYDRAULIK

Feinfühliges Ansteuerung des Front- und Heckhubwerks.



### BEDIENELEMENTE FÜR DEN MOTOR

Die Bedienelemente für das Motordrehzahlmanagement befinden sich in der Nähe des Handgashebels und sind farblich gekennzeichnet. Stellen Sie zwei Motordrehzahlen-Geschwindigkeiten ein und schalten dann mit den Tasten oder am CommandGrip™ zwischen ihnen um.

### BEDIENELEMENTE FÜR DIE HAUPTFUNKTIONEN

In der Mitte der SideWinder™ Ultra-Bedienarmlehne befinden sich die Bedienelemente für Schlüsselfunktionen wie Allradantrieb, Differenzialsperre und Arbeitsscheinwerfer sowie Shortcut-Tasten, die direkt zu den Parametereinstellungen des Traktors führen.

### KONFIGURIERBARE BEDIENHEBEL DER STEUERGERÄTE

Die fünf Bedienhebel für die Steuergeräte sind in einer Reihe angeordnet und für jedes Steuergerät am Traktor konfigurierbar. Farbige LEDs kennzeichnen klar und deutlich das angesteuerte Steuergerät.

### KONFIGURIEREN NACH MASS

Wählen Sie zwischen einem Joystick für die Bedienung von bis zu sechs Steuergeräten oder zwei Steuergeräte-Hebeln oder einem Staufach.



### ZAPFWELLENBEDIENUNG

Für eine sichere und intuitive Bedienung gruppiert angeordnet.

### GRENZWERTEINSTELLUNG DER DREIPUNKT-HYDRAULIK

Hinten rechts an der Bedienarmlehne befinden sich die Grenzwerteinstellungen für die Dreipunkt-Hydraulik und vier konfigurierbare Bedienelemente, die beispielsweise einem hydraulischen Oberlenker am Heck zugewiesen werden können. Die Bedienelemente sind so angebracht, dass sie bequem erreicht werden können.

# INTELLIGENTER DENKEN

Effizienzsteigernde PLM Intelligence™-Technologie  
mit IntelliView™ 12-Monitor





## NEUE PLM INTELLIGENCE™ TECHNOLOGIE UND NEUER INTELLIVIEW™ 12-MONITOR

### INTELLIGENTE MONITORE FÜR DIE INTELLIGENTE LANDWIRTSCHAFT

Der neue IntelliView™ 12-Monitor bietet eine Vielzahl von Vorteilen. Das neue 12-Zoll-Modell setzt mit seinem eleganten, intuitiven Display und seinem modernen Design einen neuen, zukunftsweisenden Maßstab.

### INDIVIDUELL ANPASSBARES ANZEIGELAYOUT

Der Fahrer wählt, was er in den konfigurierbaren Bereichen auf dem Monitor sehen möchte. Einstellung der Betriebsbildschirme je nach Arbeitsaufgabe und Präferenzen des Fahrers.

### INFOVIEW™- ODER CENTREVIEW™-KOMBIINSTRUMENT

Jederzeit ein klarer Überblick mit dem auf der Lenksäule montierten klassischen InfoView™-Kombiinstrument oder mit dem CentreView™-Kombiinstrument, das im Lenkrad integriert ist und freie Sicht nach vorn garantiert. Der Fahrer hat alle Hauptinformationen des Traktors stets im Blick.

### INTELLITURN™-WENDEAUTOMATIK

Automatische Lenkung auf dem Vorgewende, intelligente Auswahl des optimalen Wendepfads zur Minimierung der Wendezeiten und der Bodenverdichtung auf dem Vorgewende. IntelliTurn™ ist kombinierbar mit HTS II für ein noch effizienteres Vorgewende-Management.

### ISOBUS TASK CONTROLLER

Der ISOBUS Task Controller nutzt den IntelliView™-Monitor für Feineinstellungen und die Ausbringungsmengensteuerung und Teilbreitenschaltung von Feldspritzen und Sämaschinen. Das System verhindert Überlappungen und steuert die Dosier- und Aussaatmengen für eine maximale Ausbringung.







# INTELLIGENTER DENKEN

## RUNDUM SMART

### CUSTOMSTEER™-LENKSYSTEM MIT VARIABLEN LENKÜBERSETZUNG

Um die Lenkradbewegungen beim Wenden im Feld oder im Hof zu reduzieren, kann CustomSteer™ die Lenkübersetzung anpassen, so dass weniger Lenkradumdrehungen erforderlich sind. Auch für die Rückwärtsfahrt, bspw. für das Zurücksetzen mit Anhänger, ist ein spezifisches Übersetzungsverhältnis einstellbar.

### VORGEWENDE-MANAGEMENT HTS II

HTS II erleichtert die Ausführung mehrerer Arbeitsaufgaben beim Wenden auf dem Vorgewende. Wendesequenzen können in Echtzeit aufgezeichnet oder von Hand im IntelliView™ 12-Monitor eingegeben werden. Eine Editierfunktion ermöglicht bei Bedarf Feineinstellungen im Programm. Die Sequenz kann manuell gestartet oder mittels GPS und der Vorgewendegrenze automatisch ausgelöst werden.

### EXTERNE BEDIENUNG

Für ein Plus an Sicherheit und Komfort können die Bedienelemente am hinteren Kotflügel nun eine Motor Stopp-Funktion, eine Umschaltung zwischen eingestellten Motordrehzahlen und eine Hydraulik-Bedienung umfassen, die für jede Arbeitsaufgabe konfigurierbar ist.

### MOTORSTART-TASTE UND WEGFAHRSPERRE

Ein Transponderschlüssel entriegelt die Traktortür, wenn sich der Fahrer in Fahrzeugnähe befindet. Außerdem wird bei Dunkelheit die Kabinenbeleuchtung eingeschaltet. Mit dem Transponderschlüssel in der Kabine erübrigt sich das Starten über das Zündschloss. Ein Druck auf die Motorstart-Taste genügt, um den T7 Heavy Duty zum Leben zu erwecken.

### KAMERAÜBERWACHUNG

An den Traktor können bis zu vier Überwachungskameras angeschlossen werden. Auch ein kabelloser Kameraanschluss ist möglich. Für ein sicheres Rangieren in beengten Bereichen informiert eine 170-Grad-Frontkamera den Fahrer, ob der Weg frei ist. Denn beim T7 Heavy Duty mit PLM Intelligence™ steht Sicherheit an erster Stelle.

### INTEGRIERTE BALER MODE CONTROL

Diese neue patentierte Funktion optimiert das Zusammenspiel zwischen dem T7 HD und der Großballenpresse. Das System steuert die Federung und den Motor des Traktors, um Kabinenbewegungen und Schwankungen in der Motordrehzahl zu reduzieren, während der Kolben der Ballenpresse das Erntegut komprimiert. So wird das Wippen der Kabine reduziert, was den Fahrer entlastet. Darüber hinaus steigt die Effizienz und der Kraftstoffverbrauch während des Presszyklus sinkt.

### TIM (TRACTOR IMPLEMENT MANAGEMENT)

Die TIM-Lösung ermöglicht den Datenaustausch zwischen Anbaugerät und Traktor. Das Anbaugerät steuert die Traktorfunktionen und dies bewirkt eine Steigerung der Produktivität.





KABINENBEWEGUNG  
SYSTEM AUS  
SYSTEM AN




ZAPFWELLENGESCHWINDIGKEIT  
SYSTEM AUS  
SYSTEM AN



# KRAFTVOLL **ANTREIBEN**

NEF-Motor mit ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stufe-V-Technik  
von FPT Industrial mit 340 PS





# KRAFTVOLL ANTREIBEN

## 6,7-LITER-NEF-MOTOR VON FPT INDUSTRIAL

Der NEF-Motor von FPT Industrial ist mit der ECOBlue™ HI-eSCR 2-Technik zur Erfüllung der Vorgaben der Abgasstufe V ausgestattet. Er entfaltet eine enorme Leistung von bis zu 340 PS und weist zugleich eine beeindruckende Kraftstoffeffizienz auf. Sein maximales Drehmoment steht schon bei 1.400 Umdrehungen bereit.

### EFFIZIENTE ABGASREGELUNG

Das Abgasmanagement erfolgt außerhalb der Brennkammer des Motors. Der Motor verfügt weder über Abgasrückführung noch Dieselpartikelfilter. Dadurch hat er die Möglichkeit, das zu tun, was er am besten kann. Und zwar möglichst viel Leistung bei möglichst wenig Kraftstoffverbrauch entfalten.

### SCHNELLES ANSPRECHVERHALTEN

Ein Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG) sorgt für ein promptes Ansprechverhalten und ein maximales Drehmoment von 1.398 Nm in einem Drehzahlbereich von 500 U/min.

### UMKEHRLÜFTER FÜR SCHNELLE REINIGUNG\*

Mit umkehrbarem Lüfterflügel zur Reinigung der Kühler und Motorhaubenansaugitter.

### MOTORSTAUBREMSE FÜR MEHR BREMSKRAFT\*

Dieses typische Ausstattungsdetail für Nutzfahrzeuge ist für den T7 Heavy Duty optional erhältlich und kann die Bremsleistung auf abschüssigem Gelände steigern.

### INTELLIGENTES ANHÄNGERBREMSSYSTEM\*


Das preisgekrönte System steuert die Druckluftbremsen der Anhänger automatisch, wenn der Traktor allein durch die Verzögerungswirkung von Motor und Getriebe abgebremst wird. Der Traktor wird in einem solchen Fall nicht von einem schwer beladenen Anhänger geschoben, was die Fahrstabilität insbesondere auf rutschigem Untergrund verbessert.

\* Option





*Technologie nachhaltig und effizient*




**EC**Blue

HI-eSCR2

# KRAFTVOLL ANTREIBEN







## **KRAFTÜBERTRAGUNG**

Leistungsstärke ist die eine Sache. Doch auf die effiziente Nutzung und Übertragung dieser Kraft kommt es an. Erst recht bei Traktoren.

### **AUTO COMMAND™-GETRIEBE MIT 4 FAHRBEREICHEN**

Dass die stattliche Antriebskraft des Motors auf den Boden gebracht wird, ist Aufgabe des stufenlosen Auto Command™-Getriebes. Mit weichen Schaltvorgängen zwischen vier Fahrbereichen liegt die Arbeitsgeschwindigkeit stets in einem Fahrbereich, der höchste Effizienz gewährleistet.

### **HECKZAPFWELLE MIT 4 DREHZAHLEN UND FRONTZAPFWELLE MIT 2 DREHZAHLEN**

Der T7 Heavy Duty ist ein Multitalent. Für leichtere Arbeiten verfügen die Front- und Heckzapfwelle über Sparschaltungen für weniger Kraftstoffverbrauch.

### **MEGAFLOW™ MIT 220 LITER FÖRDERLEISTUNG**

Die Pumpe mit der gewaltigen Förderleistung von 220 l/min gewährleistet den notwendigen Ölstrom für ein Anbaugerät bei niedriger Motordrehzahl: ein weiteres Plus für sparsamen Kraftstoffverbrauch.

### **GROSSER REIFENDURCHMESSER**


Mit einem Reifendurchmesser bis zu 2,15 m kann der T7 Heavy Duty mühelos die gesamte Antriebskraft auf den Boden übertragen und dank der großen Aufstandsfläche die Bodenverdichtung minimieren.

### **16.800 KG ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT**

Die neuartige Gestaltung der Ölwanne bildet das strukturelle Rückgrat des T7 Heavy Duty. Sie ermöglicht das beeindruckende Gesamtgewicht von 16,8 Tonnen und folglich eine hohe Nutzlast.

# LÄNGER **ARBEITEN**

630-Liter-Tank, Wartungsintervalle  
von 750 Stunden und bis zu 24 LED-Scheinwerfer






# LÄNGER ARBEITEN

## 50 % LÄNGERE WARTUNGSINTERVALLE

Dank HI-eSCR 2 Technologie verfügt der T7 Heavy Duty über ein Wartungsintervall von 750 Stunden. Damit setzt er den Spitzenstandard in der Branche. Die Wartungsintervalle für das Getriebe liegen bei 1.500 Stunden.

## EIN NEUER MASSSTAB IN PUNCTO AUTONOMIE

Der Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 630 Litern ermöglicht ein längeres Tankintervall. So können Sie mehr Zeit auf dem Feld verbringen, bevor Sie nachtanken müssen.



## BESSERER WARTUNGSKOMFORT

Der T7 Heavy Duty bietet nicht nur aufgrund der längeren Wartungsintervalle geringere Wartungszeiten und -kosten. Alle Motorfilter sind leicht zugänglich und die Kabine hat nur einen einzigen Filter, was für kürzere Wartungszeiten sorgt. Und nicht zuletzt für kürzere Ausfallzeiten.





LÄNGER **ARBEITEN**





## 24 LED-Scheinwerfer FÜR ARBEITEN RUND UM DIE UHR

Der T7 Heavy Duty verfügt über ein Beleuchtungssystem, dessen Lichtstärke ganze 45.600 Lumen beträgt. Und das liegt nicht daran, dass einfach mehr Scheinwerfer angebaut wurden. Die zwei Scheinwerfer an den hinteren Kabinenecken besitzen eine hohe Reichweite, um nachts den gesamten Bereich um das Anbaugerät auszuleuchten. Ähnliche Scheinwerfer befinden sich für eine optimale Sicht auf das Feld an der Front über der Motorhaube.

Zwei Memory-Schalter sind für verschiedene Scheinwerferkombinationen konfigurierbar. Sie ermöglichen bei Bedarf ein rasches Umschalten, bspw. wenn Seite an Seite mit einem Mähdrescher oder einem Feldhäcksler gearbeitet wird.

## OBENLIEGENDE LED-FAHRSCHWEINWERFER

Die obenliegenden LED-Fernscheinwerfer bringen Licht in die dunkelste Straße. Wenn ein Frontanbaugerät die Hauptscheinwerfer in der Motorhaube verdeckt, kann auf die obenliegenden Fahrscheinwerfer umgeschaltet werden. Das clevere Umschalten kann einer konfigurierbaren Taste am CommandGrip™-Multifunktionshebel zugeordnet werden, so dass sich der Fahrer auf die Straße konzentrieren kann.

## RÜCKFAHRLICHTER

Sicherheit geht vor: Die Arbeitsscheinwerfer an den hinteren Kotflügeln werden automatisch auf Rückfahrlicht umgeschaltet, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wird.

## DÄMMERUNGSENSOR

Ein Sensor sorgt bei einbrechender Dunkelheit für die automatische Einschaltung der Fahrlichter des Traktors.



# RASCHER **REAGIEREN**

Uptime Support und Control Room







# RASCHER REAGIEREN



Damit Sie sorgenfrei arbeiten können: Unser Kundendienst ist darauf ausgerichtet, ein Höchstmaß in puncto Maschinenrentabilität und Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Wir bieten Reparatur-, Ersatzteil- und Wartungsservice zur Verbesserung der Maschinenleistungen und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen.



Top Service gewährleistet ganzjährig eine optimale persönliche Betreuung und ist für alle da: beginnend bei Kaufinteressenten, die mehr über New Holland und unser Produktangebot erfahren möchten, bis hin zu Stammkunden, die uns ihre Erfahrungen mitteilen möchten. Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen ist uns das Feedback unserer Kunden sehr wichtig. Wir greifen daher auch zum Telefon, um nachzufragen, wie es um ihre Zufriedenheit mit dem Service bestellt ist.





Unter Verwendung der Daten von MyPLM®Connect analysieren unsere Experten spezifische Produkt-Trigger und nehmen bei Bedarf Korrekturen vor. Wird ein Problem erkannt, sendet das System proaktiv eine Warnmeldung mit der Abhilfemaßnahme an die Händler. Daraufhin organisieren die Händler den Vor-Ort- oder den Fernservice. Auch hier kann New Holland zur Lösungsfindung beitragen, um das Problem so rasch wie möglich zu beheben. Schließlich steht der Kunde bei New Holland stets im Mittelpunkt.



# RASCHER REAGIEREN



Minimale Ausfallzeiten, maximaler Wiederverkaufswert. Mit einer Maschine im Topzustand, professionellem Service und erstklassigen Original-Ersatzteilen sorgen Sie für einen langfristigen Werterhalt Ihrer Maschine.




Die Uptime Warranty ist die neue Anschlussgarantie von New Holland mit den gleichen Konditionen wie die Basisgarantie. Optimale Betriebskostenkontrolle, maximale Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit, Ausführung der Arbeiten durch New Holland Vertragshändler unter Verwendung von New Holland Original-Ersatzteilen und höherer Wiederverkaufswert sind nur einige der Pluspunkte. Ausführliche Informationen und ein maßgeschneidertes Preisangebot für die Uptime Warranty\* erhalten Sie bei Ihrem Händler.

*\* Ihr Händler erteilt Ihnen gem Auskunft über die detaillierten Garantiebedingungen der Uptime Warranty*





Eilservice für New Holland Maschinen. Ein Spezialteam bearbeitet rund um die Uhr Anfragen, die über die MyNew Holland™ App und die gebührenfreie Nummer von Top Service eingehen. New Holland und das Händlernetz setzen alles daran, um die nötige Hilfe zu gewährleisten, und prüfen sämtliche Optionen, damit unsere Kunden schnellstmöglich zur Arbeit zurückkehren können. Der Servicefall wird nachverfolgt, bis die Maschine vollständig repariert ist. Für eine rasche Lösung können sich die Kunden auf einen Ersatzteil-Eilservice und ein spezielles Serviceteam verlassen. Der Eilservice hilft Reparaturen schnell zu beheben. Das ist unser Kundenversprechen!



New Holland weiß, wie wichtig es ist, die Ausfallzeiten zu kurz wie möglich zu halten und rasch wieder aufs Feld zurückzukehren. Die Ersatzteile-Logistik von New Holland gewährleistet daher eine fehlerfreie und zügige Ersatzteillieferung. Ein effizientes integriertes Lagermanagementsystem sorgt dafür, dass unsere sechs strategisch gelegenen Zentrallager in Europa einen ausgezeichneten 24/7-Service bieten.

# SCHNELLER VERBINDEN

MyPLM®Connect Telematiksystem

## MYPLM®CONNECT TELEMATIKANGEBOT 5 JAHRE SERIENMÄSSIG

MyPLM®Connect ermöglicht es Ihnen, bequem von Ihrem Büro aus über das Mobilfunknetz eine Verbindung zu Ihrem T7 Heavy Duty herzustellen. Sie können ständig mit Ihren Maschinen in Kontakt bleiben, und Sie können sogar Echtzeitdaten senden und empfangen, was Zeit spart und die Produktivität erhöht. Das Profi-Paket MyPLM®Connect Professional umfasst eine vollständige Überwachung Ihrer Maschine. Kurz gesagt: MyPLM®Connect hilft Ihnen, Ihre Kraftstoffkosten zu senken und das Management und die Sicherheit Ihrer Maschinenflotte zu verbessern - all dies in einem einfachen Paket.

### ERWEITERTER SUPPORT

Wenn Sie mit einem Traktor arbeiten, bei dem Produktivität und Präzision in Sekunden und Millimetern gemessen wird, sind Ausfallzeiten höchst unwillkommen. Mit MyPLM®Connect können Sie ständig in Kontakt mit Ihren Maschinen bleiben, von jedem Ort aus. Die Fernanbindung der Maschinen ermöglicht einen Fernservice mit erweiterter Fehlerdiagnose, eine Monitor-Fernanzeige (IntelliView™ Connect) sowie Software-Updates.

### KUNDE-FAHRZEUG-KONNEKTIVITÄT

Ermöglicht es Ihnen, Ihren Betrieb von der Kabine, vom Büro oder von einem beliebigen anderen Ort aus zu führen.

### HÄNDLER-FAHRZEUG-KONNEKTIVITÄT

Hilft Ihnen, durch proaktive Betreuung, Fernüberwachung, Ferndiagnose und Software-Updates im Feld Ausfallzeiten zu minimieren.

### BERATER-FAHRZEUG-KONNEKTIVITÄT

Stellt den Kontakt mit Agronomen und anderen Experten her, die Sie bei der Entscheidungsfindung unterstützen.

-----  
Kundendaten

-----  
Händlerdaten

-----  
Drittanbieter  
(Kundenseitig gewährter Zugriff)



# MYPLMCONNECT



Agronom

Fernsupport des Vertragshändlers  
& Servicezentrale

Betriebsberater

Betriebsmanager



# SCHNELLER VERBINDEN

## ECHTZEIT-DATENAUFZEICHNUNG UND -TEILUNG

In der Anzeige Ihres Landwirtschaftsbetriebs auf dem MyPLM®Connect Portal können Sie alle Felddaten analysieren. Die Daten werden in Echtzeit von Ihrem Traktor während der Arbeit aufgezeichnet. Nutzer des MyPLM®Connect Profi-Pakets können die Daten kabellos per File-Transfer zu und von ihrem T7 Heavy Duty übertragen.

## ZUGANG ZUM MYPLM®CONNECT PORTAL ÜBER MYNEW HOLLAND™

MyNew Holland™ bietet Landwirten und Lohnunternehmern die Möglichkeit, ihre Maschinenflotte online zu überwachen und zu verwalten. Sie haben Zugriff auf verschiedene Ressourcen (Betriebsanleitungen, Erklärvideos usw.) und können über den Link zum VMS-Tool Freischaltungen und Abonnements einsehen. Zur Freischaltung eines Dienstes oder zum Erwerb eines Abonnements können Kaufanfragen direkt an den Händler gerichtet werden. MyNew Holland™ ermöglicht außerdem einen direkten Zugriff auf das MyPLM®Connect Portal.

**MYNEWHOLLAND**

**MYPLMCONNECT**







## T7 Heavy Duty - Modelle

### T7.290 HD

### T7.315 HD

### T7.340 HD

New Holland Motor*		Nef	Nef	Nef
Zylinderzahl / Ansaugung / Ventile		6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4	6 / eVGT / 4
Gemäß Abgasnorm		Stufe V	Stufe V	Stufe V
ECOBBlue™ HI-eSCR 2 System (selektive katalytische Reduktion)		●	●	●
Hubraum	(cm³)	6728	6728	6728
Max. Leistung - ISO TR 14396- ECE R120	[kW (PS)]	212 (288)	230 (313)	250 (340)
Nennleistung - ISO TR 14396 - ECE R120	[kW (PS)]	199 (270)	221 (300)	250 (340)
Nenn Drehzahl	(U/min)	2100	2100	2100
Max. Drehmoment - ISO TR 14396	(Nm)	1194 bei 1400 U/min	1282 bei 1400 U/min	1398 bei 1400 U/min
Drehmomentanstieg	(%)	32	28	23
Verstellbarer Umkehrlüfter		○	○	○
Motorstaudruckbremse		○	○	○
Dieseltankvolumen serienmäßig	(Liter)	630	630	630
AdBlue-Tankvolumen	(Liter)	96	96	96
Wartungsintervall	(h)	750	750	750
<b>Auto Command™-Stufenlosgetriebe</b>				
Voreinstellungen und kundenspezifische Einstellungen		●	●	●
Active StopStart-Funktion		●	●	●
Federgelagerter Fahrhebel		●	●	●
Stufenloses Auto Command™-Getriebe (40 km/h ECO)		●	●	●
Min. / Max. Geschwindigkeit	(km/h)	0,03 / 40 bei 1300 U/min	0,03 / 40 bei 1300 U/min	0,03 / 40 bei 1300 U/min
Stufenloses Auto Command™-Getriebe (50 km/h ECO)		○	○	○
Min. / Max. Geschwindigkeit	(km/h)	0,03 / 50 bei 1600 U/min	0,03 / 50 bei 1600 U/min	0,03 / 50 bei 1600 U/min
<b>Achsen</b>				
Terraglide™-Vorderachse		●	●	●
Lenkwinkel	(°)	55	55	55
Terralock™-Funktionen (Autom. Diff.sperre / Autom.Allrad)		●	●	●
Variable Lenkübersetzung CustomSteer™		●	●	●
Hinterachse als Stummelachse ausgeführt		●	●	●
Wenderadius mit Terraglide™-Vorderachse	(mm)	5700	5700	5700
<b>Hydraulik</b>				
Closed-Center-/Load-Sensing-System (CCLS)		●	●	●
Ölförderleistung Hauptpumpe - serienmäßig / MegaFlow™ - optional	(l/min)	165 / 220	165 / 220	165 / 220
<b>Zusatzsteuergeräte</b>				
Hecksteuergeräte, max.		5	5	5
Konfigurierbare Joystick-Bedienung		●	●	●
Zwischenachssteuergeräte, max.		3	3	3
Individuell wählbare Steuergeräte-Konfiguration		●	●	●
<b>Hubwerk</b>				
Max. Hubkraft an Kupplungspunkten	(kg)	11058	11058	11058
Durchgehende Hubkraft (610 mm hinter Kupplungspunkten)	(kg)	10305	10305	10305
Hubkraft Fronthubwerk	(kg)	5821	5821	5821
<b>Zapfwelle</b>				
Heckzapfwelle: Motordrehzahl bei 540 / 540E / 1000 / 1000E	(U/min)	1871 / 1598 / 1853 / 1583	1871 / 1598 / 1853 / 1583	1871 / 1598 / 1853 / 1583
Automatische Zapfwellenschaltung		●	●	●
Frontzapfwelle (1000 U/min), 2 Drehzahlen		○	○	○
Frontzapfwelle: Motordrehzahl bei 1000 / 1000E	(U/min)	1886 / 1585	1886 / 1585	1886 / 1585
<b>Bremsen</b>				
Hydraulische Anhängerbremsen		○	○	○
Pneumatische Anhänger-Bremsanlage		●	●	●
Intelligentes Anhängerbremsensystem		●	●	●
<b>PLM Intelligence™ System</b>				
<b>Feldmanagement - Onboardsysteme</b>				
SideWinder™ Ultra-Bedienarmlehne		●	●	●
CommandGrip™-Hebel		●	●	●
IntelliView™ 12-Farbmonitor		●	●	●
InfoView™-Kombiinstrument		●	●	●
CentreView™-Lenkraddisplay		○	○	○
IntelliSteer®-Vorrüstung		●	●	●
PLM® Cygnus Empfänger (PLM 1, PLM 2, PLM 3 & PLM RTK / PLM RTK+)		○	○	○
Vorgewende-Management ((HTS II)		●	●	●

## T7 Heavy Duty - Modelle

### T7.290 HD

### T7.315 HD

### T7.340 HD

IntelliTurn™ Pro			○		○		○
ISOBUS II			●		●		●
ISOBUS III + Tractor Implement Management (TIM)			○		○		○
<b>Flottenmanagement - Offboardsysteme</b>							
IntelliField™ Feldgrenzen-, Karten- und Leitspurdatenübertragung (fahrzeugübergreifend)			○		○		○
MyPLM®Connect Profi Telematik (5 Jahre gebührenfrei)			●		●		●
<b>Uptime Solutions – Supportsysteme</b>							
New Holland Fernservice (5 Jahre gebührenfrei)			●		●		●
IntelliView™ Connect Fernanzeige			●		●		●
<b>Kabine</b>							
360° Horizon™ Ultra-Kabine, 4-Holm-Konstruktion mit FOPS - OECD Code I0 Stufe I			●		●		●
Horizon™ Ultra-Kabine Kategorie/Stufe - EN 15695			2		2		2
Dachluke			○		○		○
Beheizbare Front- und Heckscheibe			○		○		○
LED-Dachscheinwerferpaket serienmäßig / optional			8 / 14		8 / 14		8 / 14
Haubenscheinwerferpaket serienmäßig / optional			4 / 8 / 10		4 / 8 / 10		4 / 8 / 10
LED-Fahrscheinwerfer			●		●		●
Comfort Ride™-Kabinenfederung			○		○		○
Semiaktive Comfort Ride™-Kabinenfederung			○		○		○
Comfort-Sitz			○		○		○
Dynamic Comfort™ Fahrersitz mit Sitzheizung, Fußmatte und Lederlenkrad			●		●		●
Auto Comfort™ Active Climate Control, Fußmatte und Lederlenkrad			○		○		○
Getönte Heckscheibe			●		●		●
Blue Power-Paket: Lackfarbe Metallic-Blau und Silber, Sitze und Fußmatte mit Logo-Details			○		○		○
Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt			●		●		●
170 Grad Frontkamera (an der Motorhaube) und Heckkamera (am Kabinenholm)			●		●		●
Elektronisch verstellbare und beheizte Außenspiegel mit Weitwinkel-Element			●		●		●
Elektrisch teleskopierbare Außenspiegel			○		○		○
Fernverriegelung und Wegfahrsperre			○		○		○
Motor Start/Stopp-Taste			○		○		○
Klimaautomatik mit Zonenregelung			●		●		●
Integriertes Ablagenkonzept für die Kabine			●		●		●
Kühlfach			●		●		●
DAB-Radio mit Bluetooth			●		●		●
Integriertes Telefonmikrofon			●		●		●
WS-Stromanschluss und zusätzlicher USB-Anschluss (Wunschausstattung)			○		○		○
Externbedienung für Zusatzsteuergeräte (am Kotflügel)			●		●		●
Externbedienung für Motorfunktionen (am Kotflügel)			●		●		●
Externer Luftleitungsanschluss			○		○		○
Innengeräuschpegel (Bestwert) - 77/31 I/EWG		[dB(A)]	66		66		66
Große tragbare Kühlbox			○		○		○
Werkseitig montierte Rundumleuchten & Warntafeln			●		●		●
<b>Gewichte</b>							
Mindestgewichte ohne Ballastierung / Versandgewichte		(kg)	10500		10500		10500
Typisches Betriebsgewicht		(kg)	10500 - 12500		10500 - 12500		10500 - 12500
Max. zulässiges Gewicht bei 50 km/h (Klasse 4)		(kg)	16800		16800		16800

● serienmäßig ○ auf Wunsch – nicht lieferbar \* Entwickelt von FPT Industrial

Abmessungen		T7.290 HD - T7.340 HD				
Reifengröße hinten		650/85 R38	VF 650/85 R42	710/70 R42	710/75 R42	900/60 R42
Max. Gesamtlänge einschl. Front- und Heckhubwerk	(mm)			5700		
Mindestbreite	(mm)	2536	2592	2592	2592	2993
Abstand Hinterachsmittle bis Oberkante Kabine / Auspuffrohr	(mm)			2368 / 2372		
Stat. Halbmesser**	(mm)	920	920	920	955	955
Radstand	(mm)			2995		
Spurweite (Flanschachse min. / max.)	(mm)	1840 / 1930	1840 / 1930	1840 / 1930	1840 / 1930	2052

\*\* nur Richtwert, bitte Daten des Reifenherstellers beachten



[www.newholland.com/de](http://www.newholland.com/de) - [www.newholland.com/at](http://www.newholland.com/at)



Daten und Inhalt dieser Auflage sind unverbindlich. Die beschriebenen Modelle können ohne Vorankündigung seitens des Herstellers geändert werden. Zeichnungen und Fotografien können sich auf Sonderausführungen oder Ausstattungen beziehen, die für andere Länder vorgesehen sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Verkaufsorganisation. Published by New Holland Brand Communications. BTS Adv. - Printed in Italy - 02/24 - (Turin) - 230005/DOO

New Holland wählt  Schmiermittel aus.